

SIKKERHETSVEILEDNING

For oppblåsbare badebasseng

Som nybakt eier glemmer man lett at samme sikkerhetsregler gjelder for oppblåsbare hagebasseng som for faste basseng. Som eier er man juridisk ansvarlig for at det ikke hender noen ulykker ved bassenget. Bassengets eier er ansvarlig for å følge gjeldende lokale bestemmelser, og sikkerhetsregler i hensyn til bruk av utendørsbasseng før bassenget monteres.



Å TENKE PÅ VED BRUK:

- La aldri barn bruke bassenget uten grundig tilsyn av en voksen person som kan hjelpe barnet om en risikabel situasjon oppstår. La aldri noen bade alene.
- La aldri noen stupe eller hoppe ned i bassenget. Gå aldri ned i bassenget fra en plattform eller et annet opphøyd stativ. Bassengets lave dybde egner seg ikke for slike aktiviteter.
- Godta ikke at noen spiser eller tygger tyggegummi i bassenget.
- Fortell for barna at bassenvannet ikke er bra å drikke. Påminn de ofte at ved behov gå ut av bassenget og bruke toalettet.
- Se til at plassen der bassenget skal brukes alltid er godt opplyst på kveldene. Det er viktig at alle som oppholder seg i bassenget kan se bassengets bunn, sikkerhetsskilt, ganger etc.
- Se til at vannet i bassenget alltid er rent og hygienisk.

Plan- og bygningsloven §83 – basseng, brønn og dam.

Basseng og brønn skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem. Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren. Blir anleggene bare brukt av noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, påhviler ansvaret brukeren.

Partner Line AS anbefaler følgende alternative løsninger:

- Gjerde rundt brønn eller dam skal gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt, og ha solid fundament. Port eller grind skal ha solid lås, eller annen lukningsanordning. Gjerdet med port eller grind skal være utført av solide materialer og være så tett at barn ikke kan komme gjennom det. Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind skal holdes i forsvarlig stand.
- Sikkerhetsduk som legges over bassenget og låses. Duken er laget i solid plastbelagt finvevet 0.6-1.0 mm tykk blå netting eller PVC med stor styrke, tilpasset bassengets fasong. PVC duken har metallmaljer i kanten som passer til sikkerhetslåsene som monteres i terrassen/gulvet eller i avstiverne på bassenget.

MERK! Det er straffbart å utelate nødvendig sikring. Dette er eiers ansvar!

